

Scheda dati

Specifiche



Cornice D-Life, 1 slot, bianco loto

MTN4010-6535

Prezzo: 6,31 EUR

Presentazione

Gamma	Merten
aesthetic name	D-Life
Tipo Prodotto	Cornice coperchio

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
numero di serie	1 serie
Senso Di Installazione	Horizontal/vertical
Tipologia Fissaggio	Con viti e morsetto
Colore	Bianco loto (RAL 9003)
Finitura Superficie	Lucido
Trattamento Superficiale	Non trattato
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene)
Grado Di Protezione Ik	IK02
Grado Di Protezione IP	IP20
altezza	90 mm
larghezza	90 mm
profondità	12 mm
colore decorazione	Bianco

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,200 cm
Confezione 1: larghezza	9,300 cm
Confezione 1: profondità	8,800 cm
Peso imballo (Kg)	20,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,400 cm
Confezione 2: larghezza	12,600 cm
Confezione 2: profondità	16,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: peso	258,000 g
Unità di misura confezione 3	CAR
Numero di unità per confezione 3	180
Confezione 3: altezza	30,600 cm
Confezione 3: larghezza	34,400 cm
Confezione 3: profondità	39,700 cm
Confezione 3: peso	5,020 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	27fabf3b-6f59-4587-9868-d90a7915b4a6
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Image of product / Alternate images

Alternative







