

Scheda dati

Specifiche



Attuatore Commutazione SpaceLogic KNX da incasso1x16A 3in, KNX Secure

MTN6003-0011

Prezzo: 231,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore interruttore
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
numero di contatti	1
rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario
Switching current	16 AX
Colore	Bianco
corrente ingresso alimentatore	18 mA

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Corrente Nominale [In]	16 A
tipo di carico	Lampade a incandescenza: <= 2500 W, 230 V CA Lampade alogene: <= 2200 W, 230 V CA Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore elettronico: <= 1000 W Lampada alogena a bassa tensione con trasformatore a spirale: <= 1000 VA Capacitiva: , 10 A, 105 µF, 230 V CA Carico resistivo: 2500 W
larghezza	48 mm
profondità	50 mm
altezza	28 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Colore	Bianco

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	7,600 cm
Peso imballo (Kg)	108,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,945 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

