

Scheda dati

Specifiche



Attuatore Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX da incasso 2x16A 3in, KNX Secure

MTN6003-0012

Prezzo: 275,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Interruttore attuatore cieco
Tipo di bus	KNX
Modalità operativa	Sistema bus KNX
rated input	Tensione segnale (SELV): 3 Binario

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	A filo
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente Nominale [In]	16 A
Numero di uscite	2
tipo di carico	Motore: , 230 V CA Lampada a incandescenza: <= 2500 W, 230 V CA High voltage halogen lamp: <= 2500 W, 230 V CA Lampada LED: <= 400 W, 230 V CA Capacitiva: , 16 A, 140 µF, 230 V CA Carico resistivo: 2500 W
larghezza	48 mm
altezza	28 mm
profondità	50 mm
Maximum cable length	10 m per ingresso

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Materiali

corrente ingresso alimentatore	18 mA
--------------------------------	-------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	121,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,754 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

