


Scheda dati

Specifiche



Attuatore Dimmer SpaceLogic KNX da incasso 1ch 3in, KNX Secure

MTN6003-0013

Prezzo: 319,50 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Attuatore commutatore luci
Modalità operativa	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
corrente ingresso alimentatore	18 mA

Caratteristiche tecniche

Supporto al montaggio	A filo
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
assorbimento di corrente	5...18 mA per bus
tipo d'ingresso	3 Binario AC
Numero di uscite	1
tipo di carico	Lampade a incandescenza: 20...230 W a 230 V 50 Hz CA High voltage halogen lamp: 20...210 W a 230 V CA Lampade alogene bassa tensione: 20...210 W a 230 V CA (inductive transformer) Lampade alogene bassa tensione: 20...210 W a 230 V CA (capacitive transformer) Lampada LED: 1...200 W a 230 V CA (phase cut-off) Lampada LED: 1...32 W a 230 V CA (phase cut-on)
Maximum cable length	10 m per ingresso
larghezza	48 mm
altezza	50 mm
profondità	28 mm
Colore	Bianco

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,600 cm
Confezione 1: profondità	7,600 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Peso imballo (Kg)	106,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,875 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.