

Scheda dati

Specifiche



Touch panel 4 pollici SpaceLogic KNX Secure

MTN6215-0410S

Prezzo: 595,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Pannello touch screen
Applicazione Prodotto	Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX
Funzione disponibile	Funzione a sfioramento
Processore	ARM Cortex-A7
colore	Nero verniciato
Colore	Nero
Colore	Nero
corrente ingresso alimentatore	3 mA

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tensione nominale di esercizio [Ue]	21...30 V DC
Tipo display	TFT LCD touchscreen
Risoluzione display	480 x 480 pixels
Colore display	16 milioni di colori
Dimensioni display	4 pollici
Tipo memoria	64 MB flash
Posizione di montaggio	Orizzontale/verticale
Materiale	Glass and plastic
Protocollo di comunicazione	Wired
altezza	86 mm
profondità	32,1 mm
larghezza	86 mm

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...45 °C
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,800 cm
Confezione 1: profondità	9,200 cm
Peso imballo (Kg)	196,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,098 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	112 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	106 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	43
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Image of product / Alternate images

Alternative







