

# Scheda dati

Specifiche



## Attuatore di commutazione REG-K/4x230/16 con modalità manuale

MTN647593

Prezzo: 605,00 EUR

### Presentazione

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Gamma Prodotto                                   | KNX                      |
| Tipo Prodotto                                    | Attuatore interruttore   |
| Modalità operativa                               | Manuale                  |
| Tipo di bus                                      | KNX                      |
| Informazioni aggiuntive sul dispositivo modulare | Collegabile con più fasi |
| numero di contatti                               | 4                        |
| Switching current                                | 16 A                     |
| Colore                                           | Grigio chiaro            |
| corrente ingresso alimentatore                   | 12,5 mA                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero Totale Di Moduli (18 Mm)     | 4                                                                                                                                                                          |
| Supporto al montaggio               | Guida DIN                                                                                                                                                                  |
| Montaggio dispositivo               | Guida DIN                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 230 V                                                                                                                                                                      |
| Frequenza Di Rete                   | 50...60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Corrente Nominale [In]              | 16 A                                                                                                                                                                       |
| tipo di carico                      | Lampade a incandescenza: <= 3600 W, 230 V CA<br>Lampade alogene: <= 2500 W, 230 V CA<br>Capacitiva: , 16 A, 200 µF, 230 V CA<br>Lampade fluorescenti: <= 2500 VA, 230 V CA |
| Presentazione del dispositivo       | Prodotto completo                                                                                                                                                          |
| Colore                              | Grigio chiaro                                                                                                                                                              |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 8,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 12,900 cm |
| Confezione 1: profondità     | 15,900 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Peso imballo (Kg)                | 342,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 3,798 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 13 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 3 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0.6 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0.1 kg CO2 eq.                                  |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 8 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0.8 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Conformi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni          | Prodotto privo di alogeni                    |
| Senza PVC                       | Sì                                           |

### Use Longer

| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in % | 0                                                                                                                                         |
| Profilo di circolarità            | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto               | Sì                                                                                                                                        |
| Etichetta RAEE                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |