

Scheda dati

Specifiche



IP Router SpaceLogic KNX

MTN6500-0103

Prezzo: 934,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	IP router
Tipo di bus	KNX
Segmento di mercato	Commercial Residenziale
corrente ingresso alimentatore	20 mA

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Supports KNX Secure
Materiale	PC
Tipo di controllo	2 pulsanti
Segnalazione locale	3 LED
Tipo software	Software aggiornabile
tipo rete di comunicazione	Ethernet RJ45
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
connessioni - morsetti	Ethernet: connettore RJ45 KNX: BUS
total number of 18 mm modules	1
Supporto al montaggio	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [ue]	24 V

Ambiente

Umidità relativa	5...93 %
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	Direttiva EMC
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581 : 2012
Grado Di Protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	90,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,030 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	D0d5f378-9556-4873-b3d6-7ec7e170239e
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

