

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia USB SpaceLogic KNX

MTN6502-0101

Prezzo: 418,50 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo Prodotto	Interfaccia USB
Tipo di bus	KNX
Colore	Schneider white
Codice Colore	RAL 9003
Segmento di mercato	Residenziale Commercial
corrente ingresso alimentatore	3 mA

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	USB type C
Funzione disponibile	Supports KNX Secure
Materiale	PC (polycarbonato)
Trattamento Superficiale	Non trattato
Numero di prese	1
Protocollo di comunicazione delle porte	USB KNX KNX long frame
Velocità di trasmissione	12 Mbit/s 9600 bit/s
total number of 18 mm modules	1
Segnalazione locale	2 LED
Materiale	PC
Finitura Superficie	Lucido
Supporto al montaggio	Guida DIN

Ambiente

Temperatura Ambiente	-5...45 °C
----------------------	------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	Direttiva EMC
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 50581 : 2012
Grado Di Protezione IP	IP20
Umidità relativa	5...93 %
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Peso imballo (Kg)	84,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	5,717 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conforme
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.