


Scheda dati

Specifiche



KNX Energy Meter REG-K/3x230 V/ 16 A

MTN6600-0603

Prezzo: 410,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	KNX
Tipo Prodotto	Energy Meter
Tipo di bus	KNX
Numero di vie	3
Colore	Bianco (RAL 9003)
Colore	Bianco
Gamma	KNX
corrente ingresso alimentatore	12,5 mA

Caratteristiche tecniche

Tipo di misura	Alimentazione Corrente Consumo di energia
Funzione disponibile	Gestione dell'energia Soglia di allarme Tolleranza regolabile
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC, <12,5 mA
tensione di ingresso	230 V CA 50/60 Hz
Corrente di ingresso	16 A per via
Classe di precisione	Classe 1 energia attiva conforme a IEC 61557-12
precisione di misura	Alimentazione: +/- 10 % Corrente: +/- 10 %
tipo d'ingresso	Trasformatore amperometrico 0...20 mA
passo 18 mm	4
Supporto al montaggio	Guida DIN
tipo di comando	Azionato manualmente: modalità di programmazione
segnalazione locale	Verde LED for RUN Rosso LED for modalità di programmazione Verde e rosso LED for stato via
connessioni - morsetti	morsetti bus per bus KNX 2,5 mm² morsetti a vite per ingresso
altezza	90 mm
larghezza	72 mm
profondità	65 mm
Materiale	Plastica

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Colore	Bianco
--------	--------

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP20
Temperatura Ambiente	-5...45 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,300 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	15,900 cm
Peso imballo (Kg)	242,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	19,400 cm
Confezione 2: larghezza	30,700 cm
Confezione 2: profondità	40,600 cm
Confezione 2: peso	2,794 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.