


# Scheda dati

Specifiche



## Attuatore Fan Coil 0-10V SpaceLogic KNX

MTN6730-0003

**Prezzo: 718,00 EUR**

### Presentazione

|                                |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                          | SpaceLogic KNX                                                                                                                                       |
| Tipo Prodotto                  | Fan coil actuator                                                                                                                                    |
| Tipo di bus                    | KNX                                                                                                                                                  |
| Modalità operativa             | Sistema bus KNX                                                                                                                                      |
| corrente in uscita             | 6 A - 1 per Commutazione attivazione/disattivazione uscita<br>16 A - 1 per Commutazione attivazione/disattivazione uscita<br>10 mA - 2 per analogico |
| Colore                         | Bianco                                                                                                                                               |
| corrente ingresso alimentatore | 7,5 mA                                                                                                                                               |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| montaggio                           | Guida DIN                                                                                                                             |
| Numero di uscite                    | 4                                                                                                                                     |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 110...240 V                                                                                                                           |
| tipo di carico                      | Valvola: 110...240 V CA<br>Ventola: 110...240 V CA<br>Valvola: 0...10 V DC<br>Ventola: 0...10 V DC<br>Air conditioner: 110...240 V CA |
| total number of 18 mm modules       | 4                                                                                                                                     |

### Ambiente

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado Di Protezione IP | IP20 |
|------------------------|------|

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 7,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,300 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 289,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 24        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso       | 7,335 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

|  <b>Impronta ambientale</b> |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                                                                | 54 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]                                                        | 6 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]                                                        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]                                                 | 45 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]                                                         | 0.2 kg CO2 eq.                                  |
| Informazioni ambientali                                                                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                    | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                         | No                                           |
| Numero SCIP                                                                                                        | Cffdc0b5-a043-4fac-8ac8-4ab02acc3497         |
| Direttiva RoHS dell'UE                                                                                             | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH                                                                                                  | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |
| Stato privo di alogeni                                                                                             | Prodotto privo di alogeni                    |
| Senza PVC                                                                                                          | Sì                                           |

Use Longer

|  <b>Estensione durata</b> |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Riparazione                                                                                                  | No |

Use Again

|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %                                                                                          | 11                                                                                                                                                                                                                            |
| Profilo di circolarità                                                                                                     | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                                                                                                        | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                             |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

