

Scheda dati

Specifiche



Alimentatore KNX REG-K/640 mA con ingresso di emergenza

MTN683890

Prezzo: 694,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Alimentazione
Tipo di bus	KNX
Informazioni Aggiuntive	Con avviatore integrato
Colore	Grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

numeri di moduli of bus terminali	64
tensione nominale	110...230 V CA 50...60 Hz
Frequenza Di Rete	50...60 Hz
massima corrente di uscita	640 mA
Segnalazione locale	LED
Numero di contatti come contatto normalmente chiuso	Ingresso emergenza
Supporto al montaggio	Guida DIN
total number of 18 mm modules	4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,300 cm
Confezione 1: larghezza	13,500 cm
Confezione 1: profondità	16,000 cm
Peso imballo (Kg)	322,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	30,400 cm
Confezione 2: profondità	41,200 cm
Confezione 2: peso	3,590 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	897d4381-fe04-48d3-8520-54fbf994a5af
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.