

Scheda dati

Specifiche



Alimentatore REG, 24 V CC / 0,4 A

MTN693003

Prezzo: 253,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	SpaceLogic KNX
Tipo Prodotto	Alimentazione
Tipo di bus	KNX
Tipo di rete	DC
Colore	Grigio chiaro
Gamma	SpaceLogic KNX

Caratteristiche tecniche

Condizioni d'uso	Altri dispositivi Dispositivo KNX
Funzione del modulo	Con tensione di uscita stabilizzata
Supporto al montaggio	Guida DIN
Potenza di esercizio nominale in W	9,6 W
Corrente in uscita	0,4 A
Tensione di uscita	24 V
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
altezza	68,1 mm
larghezza	17,5 mm
profondità	68,1 mm
Colore	Grigio chiaro

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,700 cm
Confezione 1: larghezza	8,400 cm
Confezione 1: profondità	10,700 cm
Peso imballo (Kg)	104,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	35

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	20,100 cm
Confezione 2: larghezza	30,700 cm
Confezione 2: profondità	40,500 cm
Confezione 2: peso	4,066 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	E8633433-f0bd-4c71-9f86-14eae4e071b8
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.