



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto/Parete
Foro incasso:	40mm
Corpo/Struttura:	Corpo in materiale termoplastico
Finitura:	Nero
Driver:	

DATI TECNICI

Corrente:	350mA
Classe isolamento:	1
Peso:	0.35 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Potenza complessiva:	6 W
Potenza di uscita:	8W
V out dc	2 ÷ 32Vdc
I out dc	350mA
Tensione in entrata	100-240V
Frequenza	50/60Hz



NOTE

Alimentatore master ingresso 190/265V uscita 23Vdc 350ma (a) + interfaccia.

Morsetti di entrata e uscita contrapposti

Dimensioni molto ridotte e compatte

Protezioni:

- termica e cortocircuito;
- contro le extra-tensioni di rete;
- contro i sovraccarichi

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.