



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                      |
| Installazione:      | Incasso a Parete                                                                                                                             |
| Foro incasso:       | Cassetta d'incasso tipo 503E                                                                                                                 |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                                                                                                             |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                              |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                         |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita 24Vdc                                                                                                       |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Asimmetrico diffondente AS° |
| Corrente:              | 350mA                       |
| Classe isolamento:     | 2                           |
| Peso:                  | 0,4 kg                      |
| Grado IP:              | 65                          |
| Grado IK:              | 7                           |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Si                          |
| Tipo LED:              | Power LED                   |
| Potenza complessiva:   | 6 W                         |
| Flusso apparecchio:    | 194 lm                      |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | >80                         |
| Consistenza cromatica: | 4 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.00W 450lm




## NOTE

Scatola 503E da immurare in dotazione


Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## ACCESSORI

Cod. 354700 Scatola 503E + Cod. 358000 Scatola 503ESE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.