

**CARATTERISTICHE**

Pozzetto per installazione in calcestruzzo

Destinazione d'uso:	Interni
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di alluminio
Finitura:	Alluminio anodizzato

DATI TECNICI

Filo incandescente:	850 °C
---------------------	--------

**NOTE**

Contenitore in alluminio da inglobare alle solette in calcestruzzo per apparecchi ad incasso a bassa tensione.

Possibilità di inserire un trasformatore elettromeccanico pot. 50W all'interno del contenitore.

Foro incasso diam. 70mm.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.