

INTERNI > PROIETTORI & BINARI 230V > BINARIO SITRACK 230V PLAFONE

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante


DATI TECNICI

Tensione:	230V 16A
Peso:	5 kg
Filo incandescente:	850 °C
Dimensioni	4000

**NOTE**

Portata max con alimentazione 380V tri-fase e neutro: 16A
 Portata max con alimentazione 230V monofase: 5A per ogni accensione
 Con copribinario, il binario assume grado di protezione IP49

INTERNI > PROIETTORI & BINARI 230V > BINARIO SITRACK 230V PLAFONE

DISEGNO TECNICO**AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.