

CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 85 mm.
Fissaggio:	Molle a filo in acciaio
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Driver:	Non incluso; da ordinare separatamente

DATI TECNICI


Fascio:	Simmetrico diffondente 30°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.25 kg
Grado IP:	20/40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	3.6 W
Flusso apparecchio:	_ lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	RGB
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED RGB 3.60W 0lm





NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



DRIVER



644759-1
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 5
Driver remoto



645732
DRIVER
Driver indipendente ON-OFF 6+42W 150+1050mA IP20
Nr. apparecchi supportati: 5
Driver remoto

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.