




CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Componente da incorporare
Fissaggio:	Funi di sospensione in acciaio e regolazione micrometrica. Cavo di alimentazione L. 2100mm.
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 150mA dc

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico concentrante 30°
Corrente:	150mA
Classe isolamento:	1
Peso:	0.5 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	5.2 W
Flusso apparecchio:	595 lm
Durata nominale:	50000
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 5.20W 700lm





NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI

Adattatore per binario 3 fasi (già montato sull'apparecchio)



3193 BI Adattatore per binario

kit attacco parete



3194 BI KIT attacco a parete

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.