



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                        |
| Installazione:      | A Sospensione                                                                  |
| Fissaggio:          | Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di acciaio                                                    |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                              |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                            |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato                                 |
| Driver:             | Driver remoto dimmerabile 1÷10V per LED                                        |

## DATI TECNICI

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                | Simmetrico, doppia emissione |
| Corrente:              | 500mA                        |
| Classe isolamento:     | 1                            |
| Peso:                  | 6 kg                         |
| Grado IP:              | 40                           |
| Filo incandescente:    | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:       | Si                           |
| Tipo LED:              | Power LED                    |
| Potenza complessiva:   | 52 W                         |
| Flusso apparecchio:    | 4316 lm                      |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore: | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica: | >80                          |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                       |

Sorgente luminosa: 16 x LED 3.00W 450lm



## NOTE

A = 233 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto bianco o nero


# STARGATE 550 ECO - LUCE DIRETTA/INDIRETTA

## 5600-LBC-DIM2





INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > STARGATE

### DISEGNO TECNICO



### CURVE FOTOMETRICHE



### AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.