



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Foodlighting
Installazione:	Montaggio a Binario
Fissaggio:	Adattatore elettrico per montaggio a binario
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Orientabilità corpo ottico:	Da 0° a 90° sul piano verticale e 255° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 1200mA dc


DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 20°
Corrente:	1200mA
Classe isolamento:	1
Peso:	2.8 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	47 W
Flusso apparecchio:	2654 lm
Durata nominale:	50000
Temperatura di colore:	-- K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



Sorgente luminosa: 1 x LED 43.00W 3075lm



NOTE



CURVE FOTOMETRICHE



Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.