



## CARATTERISTICHE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Interni  |
| Installazione:      | Fissaggio a incasso                                    |
| Foro incasso:       | ø 60 mm  |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in alluminio                                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere      |
| Finitura:           | Nero   |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio    |
| Vetro/Schermo:      | Policarbonato trasparente                              |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 6° |
| Corrente:              | 400mA                      |
| Classe isolamento:     | 1                          |
| Peso:                  | 0.65 kg                    |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 650 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 20 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 538 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B60         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | >80                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 17.00W 1950lm





## NOTE

Accessori consigliati: cornice frontabile BW 3126-1 NE 3126-2 ORO 3126-3 SILVER 3126-4 COLORI A RICHIESTA 3126-5

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



ACCESSORI



Cornice frontale

|        |        |                  |
|--------|--------|------------------|
| 3126-1 | BR     | Cornice frontale |
| 3126-2 | NE     | Cornice frontale |
| 3126-3 | ORO    | Cornice frontale |
| 3126-4 | SILVER | Cornice frontale |
| 3126-5 |        | Cornice frontale |



|      |    |                         |
|------|----|-------------------------|
| 3114 | BR | Cilindro di schermatura |
| 3115 | NE | Cilindro di schermatura |



|      |    |                 |
|------|----|-----------------|
| 3119 | NE | Cono frangiluce |
|------|----|-----------------|



3121

Lente ellittica



3123

Lente diffondente



3163

BR

Alette direzionali

3164

NE

Alette direzionali

3165

GR

Alette direzionali

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.