




## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	MONTAGGIO AD INCASSO
Foro incasso:	ø 102 mm
Fissaggio:	
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	RIFLETTORE IN ALLUMINIO
Vetro/Schermo:	VETRO TEMPERATO CHIARO

## DATI TECNICI


Fascio:	SIMMETRICO
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.50 kg
Grado IP:	20/40
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	11.5 W
Flusso apparecchio:	1720 lm
Durata nominale:	50.000 L90 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	2 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 11.50W 2069lm



## NOTE

DISEGNO TECNICO



DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



646777  
DRIVER DALI  
Driver indipendente DALI+PUSH DIM 42W 150÷1050mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto



644757  
DRIVER DALI  
driver dimmerabile, corrente di uscita programmabile  
Nr. apparecchi supportati: 1  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.