



## CARATTERISTICHE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Destinazione d'uso:         | Interni  |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto   |
| Foro incasso:               | ø 125 mm   |
| Fissaggio:                  | Molle in acciaio   |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100  |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere  |
| Finitura:                   | Grigio   |
| Riflettore/Ottica:          | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica estraibile ed orientabile   |
| Vetro/Schermo:              | Vetro temprato chiaro  |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 180° sul piano verticale e 350° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico sul piano orizzontale |
| Driver:                     | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 700mA dc   |

## DATI TECNICI


|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente:              | 700mA                      |
| Classe isolamento:     | 2                          |
| Peso:                  | 1.8 kg                     |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 850 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 27 W                       |
| Flusso apparecchio:    | 3298 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L90 B20         |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | > 90                       |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 3990lm





## NOTE

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.