



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                           |
| Installazione:              | Incasso a Soffitto                                |
| Foro incasso:               | 165x165 mm                                        |
| Fissaggio:                  | Con staffe in dotazione                           |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera di acciaio                       |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:                   | Bianco                                            |
| Orientabilità corpo ottico: | 355° sul piano orizzontale                        |
| Driver:                     | Non incluso; da ordinare separatamente            |

## DATI TECNICI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Classe isolamento:  | 3                  |
| Peso:               | 1,10 kg            |
| Grado IP:           | 20                 |
| Filo incandescente: | 650 °C             |
| Durata nominale:    | 50.000 (h) L80 B20 |

## LAMPADA - BULB PREVALED COIN 111



| Codice Code | Watt | Volt   | Fascio Beam | Lumen | Kelvin |
|-------------|------|--------|-------------|-------|--------|
| 646338-930  | 26W  | 700mA  | 15°         | 2350  | 3000K  |
| 646338-940  | 26W  | 700mA  | 15°         | 2500  | 4000K  |
| 646339-930  | 26W  | 700mA  | 24°         | 2250  | 3000K  |
| 646339-940  | 26W  | 700mA  | 24°         | 2400  | 4000K  |
| 646340-930  | 26W  | 700mA  | 40°         | 2150  | 3000K  |
| 646340-940  | 26W  | 700mA  | 40°         | 2300  | 4000K  |
| 646347-930  | 37W  | 1050mA | 24°         | 2450  | 3000K  |
| 646347-940  | 37W  | 1050mA | 24°         | 3800  | 4000K  |
| 646348-930  | 37W  | 1050mA | 40°         | 3350  | 3000K  |
| 646348-940  | 37W  | 1050mA | 40°         | 3550  | 4000K  |



+



+



Gli apparecchi non sono muniti né di lampada né di driver che potranno essere ordinati a SIDE a seconda del tipo di fascio e di potenza desiderata.


The fixtures are not equipped with lamp or a power supply which can be ordered from SIDE according to the type of beam and desired power.



## NOTE

fotometria allegata riferita a lampada 12v 50w 24° possibilità di installare lampada led111 con apposito alimentatore.

Lampada da ordinare separatamente (vedere schema tabella).

**DISEGNO TECNICO****AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.