



## CARATTERISTICHE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni  |
| Installazione:      | Parete   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in fusione di alluminio  |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Brown  |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                  |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temperato extrachiario decorativo di spessore 15mm                 |
| Driver:             | Integrato  |

## DATI TECNICI

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tensione:              | 220-240V                               |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente biemissione 40° |
| Corrente:              | 350mA                                  |
| Classe isolamento:     | 2                                      |
| Peso:                  | 3,25 kg                                |
| Grado IP:              | 65                                     |
| Grado IK:              | 8                                      |
| Filo incandescente:    | 850 °C                                 |
| Lampada inclusa:       | Si                                     |
| Tipo LED:              | COB LED                                |
| Potenza complessiva:   | 26 W                                   |
| Flusso apparecchio:    | 3300 lm                                |
| Durata nominale:       | 50.000 ore L80 B20                     |
| Temperatura di colore: | 3000 K                                 |
| Indice resa cromatica: | > 80                                   |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                                 |


Sorgente luminosa: 2 x LED 11.50W 1970lm



## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.