



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                  |
| Installazione:      | Parete                                                                   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in fusione di alluminio                                            |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                      |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo                                        |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temperato extrachiaro decorativo spessore 15mm                     |
| Driver:             | Integrato                                                                |


## DATI TECNICI

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Tensione:              | 220-240V                       |
| Fascio:                | Diffondente mono emissione 40° |
| Corrente:              | 350mA                          |
| Classe isolamento:     | 2                              |
| Peso:                  | 3.10 kg                        |
| Grado IP:              | IP 65                          |
| Grado IK:              | 8                              |
| Filo incandescente:    | 850 °C                         |
| Lampada inclusa:       | Si                             |
| Tipo LED:              | Led GB                         |
| Potenza complessiva:   | 13.5 W                         |
| Flusso apparecchio:    | 1650 lm                        |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20             |
| Temperatura di colore: | 3000 K                         |
| Indice resa cromatica: | >90                            |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                         |



## NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

**DISEGNO TECNICO****AZIENDA**

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.