

INTERNI &gt; PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE &gt; DROP 60P



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                   |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                                                                       |
| Fissaggio:          | Sistema di sospensione mediante cavo di alimentazione 2x0,75mm <sup>2</sup> - L = 2000 mm |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio                                                             |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                         |
| Finitura:           | Grigio                                                                                    |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%                                                   |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc                                    |

## DATI TECNICI

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz           |
| Fascio:                | Simmetrico diffondente 40° |
| Corrente:              | 500mA                      |
| Classe isolamento:     | 2                          |
| Peso:                  | 2 kg                       |
| Grado IP:              | 20                         |
| Filo incandescente:    | 650 °C                     |
| Lampada inclusa:       | Si                         |
| Tipo LED:              | COB LED                    |
| Potenza complessiva:   | 19.7 W                     |
| Flusso apparecchio:    | 2658 lm                    |
| Durata nominale:       | 50.000(h) L90 B20          |
| Temperatura di colore: | 3000 K                     |
| Indice resa cromatica: | > 90                       |
| Consistenza cromatica: | 2 SDCM                     |

Sorgente luminosa: 1 x LED 16.70W 2911lm



## NOTE


H= 600 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:



cod.643000 (BIANCO)

cod.613750 (NERO)

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.