



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione:      | Fissaggio a terra/parete/plafone                                                                                                                                                                                    |
| Fissaggio:          | Con staffe regolabili e snodo graduato                                                                                                                                                                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100                                                                                                                                                                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile                                                                                                                                                        |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                                                                                                                               |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 850mA dc                                                                                                                                                              |

## DATI TECNICI

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tensione:              | 220-240V 50/60Hz            |
| Fascio:                | Simmetrico concentrante 15° |
| Corrente:              | 850mA                       |
| Classe isolamento:     | 1                           |
| Peso:                  | 2.8 kg                      |
| Grado IP:              | 66                          |
| Grado IK:              | 09                          |
| Filo incandescente:    | 850 °C                      |
| Lampada inclusa:       | Sì                          |
| Tipo LED:              | COB LED                     |
| Potenza complessiva:   | 33.5 W                      |
| Flusso apparecchio:    | 3070 lm                     |
| Durata nominale:       | 50.000 (h) L80 B20          |
| Temperatura di colore: | 3000 K                      |
| Indice resa cromatica: | > 90                        |
| Consistenza cromatica: | 3 SDCM                      |

Sorgente luminosa: 1 x LED 29.50W 3767lm




## NOTE


A richiesta: led con temperatura di colore 2700k

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI



Palpebra

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| E1067 | BI | Palpebra |
| E1068 | NE | Palpebra |
| E1069 | GR | Palpebra |




Picchetto inox da interrare

|       |      |                        |
|-------|------|------------------------|
| E1031 | INOX | Picchetto da interrare |
|-------|------|------------------------|



Aletta singola

|       |    |                |
|-------|----|----------------|
| E1070 | BI | Aletta singola |
| E1071 | NE | Aletta singola |
| E1072 | GR | Aletta singola |



Kit attacco palo

|       |    |              |
|-------|----|--------------|
| E1038 | NE | Attacco palo |
| E1039 | GR | Attacco palo |



Copertura protezione cavo di alimentazione

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 3162 | Copertura protezione cavo di alimentazione |
|------|--------------------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.