



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni,Esterni
Installazione:	Fissaggio a Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Grigio
Riflettore/Ottica:	Lente LED in PMMA
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 40°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	1
Peso:	1,3 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Si
Potenza complessiva:	14,9 W
Flusso apparecchio:	1193 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Valutazione Bug:	B1-U1-G0
Codice di flusso CEN:	77-95-99-100-100

Sorgente luminosa: 1 x LED 12.90W 1430lm



NOTE

A richiesta: E...-LBL = Led blu


A richiesta: E...-600178 Versione con vetro di sicurezza a filo anello

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



ACCESSORI



ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$

304-BR	BR	ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$
304-NE	NE	ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$
304-GK	GK	ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$
304-BT	BT	ROSONE CONICO $\varnothing 55 \times h 84 \text{ mm}$



ROSONE ARC $\varnothing 87 \times h 93 \text{ mm}$

299-BR	BR	ROSONE ARC $\varnothing 87 \times h 93 \text{ mm}$
299-NE	NE	ROSONE ARC $\varnothing 87 \times h 93 \text{ mm}$
299-GK	GK	ROSONE ARC $\varnothing 87 \times h 93 \text{ mm}$
299-BT	BT	ROSONE ARC $\varnothing 87 \times h 93 \text{ mm}$



ROSONE CILINDRICO $\varnothing 58 \text{ H} 45$

251-BR	BI	ROSONE CILINDRICO $\varnothing 58 \text{ H} 45 \text{ mm}$
251-NE	NE	ROSONE CILINDRICO $\varnothing 58 \text{ H} 45 \text{ mm}$
251-GK	GK	ROSONE CILINDRICO $\varnothing 58 \text{ H} 45 \text{ mm}$
251-BT	BT	ROSONE CILINDRICO $\varnothing 58 \text{ H} 45 \text{ mm}$



TUBICINO DECORATIVO ø 12 mm altezze varie

769800-100 h.100mm

769800-200 h.200mm

769800-250 h.250mm

769800-300 h.300mm

769800-350 h.350mm

769800

TUBETTI DECORATIVI ø12mm

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.