



## CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere).
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 700mA dc

## DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 38°
Corrente:	700mA
Classe isolamento:	2
Peso:	1,75 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	07
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	27 W
Flusso apparecchio:	3257 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM


Sorgente luminosa: 1 x 24W 3827lm



## NOTE

A richiesta. driver remoto

A richiesta: 24Vdc A richiesta: altri colori accessorio attacco palo.


A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




DRIVER



646858  
DRIVER INDIPENDENTE DALI  
Driver indipendente DALI2 Push-in 4x20W 150÷500mA IP20

Driver remoto  
Driver integrato

ACCESSORI




Cinghia fissaggio ai rami

3137 NE Cinghia fissaggio ai rami




Palo da pavimento acciaio zincato verniciato H.3m

406207	NE	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
406208	BW	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m
406259	GRA	Palo da pavimento - Ø 60mm - spess. 2mm - H 3m



Kit attacco palo

E1038	NE	Attacco palo
E1039	GR	Attacco palo



Picchetto inox da interrare

E1031	INOX	Picchetto da interrare
-------	------	------------------------



Cilindro di schermatura 3141

3141-GR	GR	Cilindro di schermatura
3141-NE	NE	Cilindro di schermatura
3141-BW	BW	Cilindro di schermatura
3141-VE	VE	Cilindro di schermatura
3141-CO	CO	Cilindro di schermatura



Cilindro di schermatura 45°

3142-GR	GR	Cilindro di schermatura 45°
3142-NE	NE	Cilindro di schermatura 45°
3142-BW	BW	Cilindro di schermatura 45°
3142-VE	VE	Cilindro di schermatura 45°
3142-CO	CO	Cilindro di schermatura 45°



Cornice per accessori 3140 - 3139 - 3138

3143-GR	GR	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 GR
3143-NE	NE	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 NE
3143-BW	BW	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 BW
3143-VE	VE	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 VE
3143-CO	CO	Cornice per accessori 3138 - 3139 - 3140 CO



Basetta per SPOT 90 - 100mm H.30mm

3156-GR	GR	BASSETTA ø100mm - H.30mm
3156-NE	NE	BASSETTA ø100mm - H.30mm
3156-BW	BW	BASSETTA ø100mm - H.30mm
3156-VE	VE	BASSETTA ø100mm - H.30mm
3156-CO	CO	BASSETTA ø100mm - H.30mm



Griglia alveolare

3140	NE	Griglia alveolare
------	----	-------------------



Lente ellittica

3139		Lente ellittica
------	--	-----------------



Lente diffondente

3138		Lente diffondente
------	--	-------------------



Copertura protezione cavo di alimentazione

3162		Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--	--



Copertura superficie palo

4083	NE	Tappo tondo diametro 60 mm
------	----	----------------------------

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.