



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a terra/parete/plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni
Finitura:	Nero
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Vetro temprato chiaro
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 200mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 56°
Corrente:	200mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0,4 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	07
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	8 W
Flusso apparecchio:	791 lm
Durata nominale:	50.000 L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.00W 880lm



NOTE

A richiesta: driver remoto

A richiesta: 24Vd


A richiesta:

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C



Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI



Cinghia fissaggio ai rami

3137 NE Cinghia fissaggio ai rami



Picchetto da interrare

E1031 INOX Picchetto da interrare



Asta con picchetto in acciaio inox - H.600mm

3150-GR GR Asta con picchetto - H.600mm
3150-NE NE Asta con picchetto - H.600mm
3150-BW BW Asta con picchetto - H.600mm
3150-VE VE Asta con picchetto - H.600mm
3150-CO CO Asta con picchetto - H.600mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1200mm

3151-GR	GR	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-NE	NE	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-BW	BW	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-VE	VE	Asta con picchetto - H.1200mm
3151-CO	CO	Asta con picchetto - H.1200mm



Asta con picchetto in acciaio inox - H. 1600mm

3152-GR	GR	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-NE	NE	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-BW	BW	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-VE	VE	Asta con picchetto - H.1600mm
3152-CO	CO	Asta con picchetto - H.1600mm



3147-GR	GR	Cilindro di schermatura
3147-NE	NE	Cilindro di schermatura
3147-BW	BW	Cilindro di schermatura
3147-VE	VE	Cilindro di schermatura
3147-CO	CO	Cilindro di schermatura



Cilindro di schermatura 45°

3148-GR	GR	Cilindro di schermatura 45°
3148-NE	NE	Cilindro di schermatura 45°
3148-BW	BW	Cilindro di schermatura 45°
3148-VE	VE	Cilindro di schermatura 45°
3148-CO	CO	Cilindro di schermatura 45°



Cornice per accessori cod.3146 - 3145 - 3144

3149-GR	GR	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-NE	NE	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-BW	BW	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-VE	VE	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146
3149-CO	CO	Cornice per accessori cod. 3144 - 3145 - 3146

Basetta per SPOT 50 - 100mm H.30mm



3156-GR	GR	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-NE	NE	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-BW	BW	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-VE	VE	BASETTA ø100mm - H.30mm
3156-CO	CO	BASETTA ø100mm - H.30mm

Griglia alveolare



3146	NE	Griglia alveolare
------	----	-------------------

Lente ellittica



3145		Lente diffondente
------	--	-------------------

Lente diffondente



3144		Lente diffondente
------	--	-------------------

Lente diffondente



3144		Lente diffondente
------	--	-------------------

Copertura protezione cavo di alimentazione



3162		Copertura protezione cavo di alimentazione
------	--	--

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.