

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------|--|
| Destinazione d'uso: | Esterni |
| Installazione: | Incasso a Parete |
| Corpo/Struttura: | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura: | Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura: | Brown |
| Riflettore/Ottica: | Lente LED in metacrilato |
| Vetro/Schermo: | Vetro satinato temprato |
| Driver: | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc |

DATI TECNICI

| | |
|------------------------|--------------------|
| Tensione: | 220-240V 50/60Hz |
| Fascio: | Asimmetrico |
| Corrente: | 350mA |
| Classe isolamento: | 2 |
| Peso: | 0.75 kg |
| Grado IP: | 65 |
| Grado IK: | 07 |
| Filo incandescente: | 850 °C |
| Lampada inclusa: | Si |
| Tipo LED: | Power LED |
| Potenza complessiva: | 8.2 W |
| Flusso apparecchio: | 578 lm |
| Durata nominale: | 50.000 (h) L80 B20 |
| Temperatura di colore: | 4000 K |
| Indice resa cromatica: | >80 |
| Consistenza cromatica: | 4 SDCM |
| Valutazione Bug: | B1-U1-G0 |
| Codice di flusso CEN: | 83-96-99-100-100 |


Sorgente luminosa: 1 x LED 7.20W 648lm





NOTE

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
 Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
 Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI



Palo con basetta

| | | |
|----------|----|------------------|
| P40-P-BW | BW | Palo con basetta |
| P40-P-GA | GR | Palo con basetta |
| P40-P-NE | NE | Palo con basetta |



Palo da interrare

| | | |
|--------|----|-------------------|
| P40-BW | BW | Palo da interrare |
| P40-GA | GR | Palo da interrare |
| P40-NE | NE | Palo da interrare |

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.