



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Terra
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Cornice/Anello e cassaforma da murare in acciaio inox.
Verniciatura:	Anodizzato
Finitura:	Acciaio inox satinato
Riflettore/Ottica:	Lente LED in metacrilato
Vetro/Schermo:	Vetro temprato trasparente
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc


DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico concentrante 10°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	2
Peso:	8.2 kg
Grado IP:	67
Grado IK:	9
Calpestabilità:	Si
Carico statico:	500 kg
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	24 W
Flusso apparecchio:	1420 lm
Durata nominale:	50000 (h) L70 B50
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	5 SDCM



NOTE

A richiesta: fascio 40° A richiesta: cavo con sistema acqua-stop

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

