



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio - Testate in acciaio inox.
Verniciatura:	Anodizzato
Finitura:	Alluminio anodizzato
Riflettore/Ottica:	Ottica orientabile +/-90
Vetro/Schermo:	Vetro temprato trasparente
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente 30°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	3
Peso:	1.8 kg
Grado IP:	65
Grado IK:	7
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Potenza complessiva:	16 W
Flusso apparecchio:	726 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80

Sorgente luminosa: 1 x LED 7.00W 600lm



NOTE

IP 20 Driver remoto in dotazione
IP 67 A richiesta codice 645311-67

A richiesta: staffe fisse per fissaggio a parete A richiesta: cavo con sistema acqua-stop

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

