



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Esterni
Installazione:	Incasso a Plafone/Parete
Foro incasso:	Ø 28 mm
Fissaggio:	Molla di bloccaggio per controsoffitti non accessibili
Corpo/Struttura:	Corpo in alluminio e anello/cornice in ottone cromato
Finitura:	Cromo
Riflettore/Ottica:	Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio
Vetro/Schermo:	Schermo in metacrilato trasparente
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 350mA dc

DATI TECNICI

Fascio:	Simmetrico diffondente 45°
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	3
Peso:	0.27 kg
Grado IP:	65
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	1 W
Flusso apparecchio:	380 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



NOTE

A richiesta: 

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

