

**CARATTERISTICHE**

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Fissaggio a Parete/Plafone
Corpo/Struttura:	Corpo in estruso di alluminio
Verniciatura:	Anodizzato
Finitura:	Alluminio satinato
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato opale
Driver:	Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 350mA dc


DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico diffondente
Corrente:	350mA
Classe isolamento:	1
Peso:	5.50 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Si
Tipo LED:	SMD LED
Potenza complessiva:	51.2 W
Flusso apparecchio:	2961 lm
Durata nominale:	50.000 ore L80 B21
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>90
Consistenza cromatica:	3 SDCM



Sorgente luminosa: 4 x LED 11.80W 1150lm

**NOTE**

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE



AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.