



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso-Soffitto-Parete
Foro incasso:	60mm
Corpo/Struttura:	In materiale termoplastico
Finitura:	Bianco
Driver:	Remoto per Led, uscita stabilizzata 150÷500mA

DATI TECNICI

Corrente:	500mA
Classe isolamento:	2
Peso:	0.10 kg
Grado IP:	20
Potenza di uscita:	20W
V out dc	10÷42Vdc
I out dc	150÷500mA
Tensione in entrata	220÷240V
Frequenza	0/50/60Hz



NOTE

Fornito di coprimorsetto e serracavo

Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato

Protezioni: termica e cortocircuito- contro le extra-tensioni di rete-contro i sovraccarichi.
Alimentatore indipendente.

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C

Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C

Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

DISEGNO TECNICO

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.