

**CARATTERISTICHE**

|                     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Esterni                                                                                                                                                                                              |
| Installazione:      | A Pavimento/Terra                                                                                                                                                                                    |
| Corpo/Struttura:    | Acciaio zincato verniciato                                                                                                                                                                           |
| Verniciatura:       | Polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). |
| Finitura:           | Brown                                                                                                                                                                                                |

**DATI TECNICI**


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Peso:                          | 1.7 kg                       |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Dimensioni                     | ø60 x h600mm                 |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

**NOTE**

Il grado ip indicato è garantito solo con idoneo palo diametro 60mm avente superficie liscia.  
A richiesta: palo da 2 M A richiesta: Potenza 20W 2000lm

Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C

## DISEGNO TECNICO




## ACCESSORI



Cassaforma per fissaggio a terra

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| 894 | NE | Cassaforma per fissaggio a terra |
|-----|----|----------------------------------|



Adattatore per palo

|        |     |                               |
|--------|-----|-------------------------------|
| 406406 | NE  | Adattatore per palo - Ø 76/60 |
| 406407 | NE  | Adattatore per palo - Ø 76/60 |
| 406408 | BW  | Adattatore per palo - Ø 76/60 |
| 406459 | GRA | Adattatore per palo - Ø 76/60 |



Connettore

|        |    |                               |
|--------|----|-------------------------------|
| 646308 | NE | Connettore IP68 Ø da 7 a 12mm |
|--------|----|-------------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.