



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                           |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                |
| Foro incasso:       | Ø 25 mm.                                          |
| Fissaggio:          | Molle a filo in acciaio                           |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in lamiera di alluminio                     |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere |
| Finitura:           | Nero                                              |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                          |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente            |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante spot 15° |
| Corrente:                      | 350mA                            |
| Classe isolamento:             | 3                                |
| Peso:                          | 0.04 kg                          |
| Filo incandescente:            | 650 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | Power LED                        |
| Potenza complessiva:           | 1.2 W                            |
| Flusso apparecchio:            | 89 lm                            |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20               |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | 31 x 31 x h64mm                  |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                   |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                      |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato     |


Sorgente luminosa: 1 x LED 1.20W 100lm





## NOTE

A richiesta:

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## DRIVER



644759-1  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 15W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 10  
Driver remoto



644758  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 8W 350mA IP20  
Nr. apparecchi supportati: 3  
Driver remoto

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.