



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                                                                 |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                                                                                     |
| Corpo/Struttura:    | Corpo apparecchio in estruso di alluminio, anello di finitura in pressofusione di alluminio EN AB-47100 |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                                                       |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                                                     |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8% - Ottica orientabile +/- 7                                      |
| Vetro/Schermo:      | Vetro temprato chiaro                                                                                   |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 900mA dc                                                  |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico concentrante 15°  |
| Corrente:                      | 700mA                        |
| Classe isolamento:             | 2                            |
| Peso:                          | 2.3 kg                       |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | COB LED                      |
| Potenza complessiva:           | 27 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3628 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | > 90                         |
| Consistenza cromatica:         | 2 SDCM                       |
| Dimensioni                     | Ø130 x h254mm                |
| Peso prodotto imballato        | 2.5 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | 230x220xh340mm               |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 4131lm





## NOTE

A richiesta:   

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.