

## 3363-LBN-DE19

INTERNI &gt; SISTEMI LINEARI MODULARI &gt; LINEAR SYSTEM

Paese di produzione: Italia



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                               |
| Installazione:      | Sospensione / Parete                                                  |
| Fissaggio:          | Vedi accessori da ordinare separatamente                              |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in pressofusione di alluminio |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                     |
| Finitura:           | Nero                                                                  |
| Vetro/Schermo:      | Schermo microprismatizzato UGR<19                                     |
| Driver:             | Driver integrato dimmerabile DALI per LED, uscita max 500mA dc        |

## DATI TECNICI

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                        |
| Fascio:                        | Simmetrico, doppia emissione 50%<br>50° |
| Corrente:                      | 500mA                                   |
| Classe isolamento:             | 1                                       |
| Peso:                          | 9,5 kg                                  |
| Grado IP:                      | 20                                      |
| Filo incandescente:            | 650 °C                                  |
| Lampada inclusa:               | Sì                                      |
| Tipo LED:                      | SMD LED                                 |
| Potenza complessiva:           | 93,4 W                                  |
| Flusso apparecchio:            | 7912 lm                                 |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20                      |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                                  |
| Indice resa cromatica:         | > 90                                    |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                                  |
| Dimensioni                     | 1975x64 x h90mm                         |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg                          |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                             |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato            |

Sorgente luminosa: 4 x LED 17,30W 2600lm

Sorgente luminosa: 2 x LED 8,60W 1300lm





## NOTE

Doppia accensione indipendente DALI (gestita dalle console DALI).

Versione con 1 striscia Led

A richiesta: Schermo policarbonato opale a scatto. Percentuale di luce indiretta 50% - Percentuale di luce diretta 50%.


## CURVE FOTOMETRICHE



980017-P-64

GR

## KIT fissaggio a parete



980012-S-  
64

KIT sospensione a filo - Ø 1,2mm - con fune in acciaio L. 3100mm - n. 2 pezzi



980019

## Giunzione elettromeccanica




### KIT bloccacavo sospensione (rosone)

|        |    |                                     |
|--------|----|-------------------------------------|
| 699907 | BR | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |
| 980052 | NE | KIT bloccacavo sospensione (rosone) |



### KIT n.2 testate di chiusura (alluminio senza viti a vista)

|               |    |                                  |
|---------------|----|----------------------------------|
| 98001306-T-64 | BI | Testate di chiusura in alluminio |
| 98001307-T-64 | NE | Testate di chiusura in alluminio |




### Rosone cilindrico

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 168-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |
| 168-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø42 x h110mm |



### Rosone

|        |    |                                |
|--------|----|--------------------------------|
| 165-BR | BR | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-NE | NE | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-GK | GK | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |
| 165-BT | BT | ROSONE CILINDRICO ø130 x h45mm |



### TUBICINO DECORATIVO ø 6mm altezze varie

|            |         |
|------------|---------|
| 769900-100 | h.100mm |
| 769900-200 | h.200mm |
| 769900-250 | h.250mm |
| 769900-300 | h.300mm |
| 769900-350 | h.350mm |

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 769900 | TUBETTI DECORATIVI ø6mm |
|--------|-------------------------|

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.