



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                            |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete                                                 |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                  |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale                           |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc             |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V                     |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente       |
| Corrente:                      | {500mA}                      |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.8 kg                       |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 46 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 4013 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 2 x 16.8W 2924lm


Sorgente luminosa: 1 x 8.4W 1462lm





## NOTE

Dimensione: L.1502mm

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.