



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                                            |
| Installazione:      | Fissaggio a Plafone                                                |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in estruso di alluminio - Testate in materiale termoplastico |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere                  |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                                |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in metacrilato                                           |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato prismato                        |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita 24Vdc                             |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 120°  |
| Corrente:                      | 24Vdc                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 3,4 kg                       |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 37 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3072 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 1560x34 x h 70mm             |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 22.00W 2900lm



## NOTE

TRAIL PLAFONE - PLAFONE FASCIO DIFFONDENTE L.1560mm


3743-LBN-P




INTERNI > LUCE CONTROLLATA > TRAIL PLAFONE

Paese di produzione: Italia


DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE




ACCESSORI



Adattatore per binario 3 fasi

3193 BI Adattatore per binario



Kit attacco a parete

3194 BI KIT attacco a parete

AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.

