



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni                                             |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                  |
| Foro incasso:       | 596x140 mm                                          |
| Fissaggio:          | Molle in acciaio                                    |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in materiale termoplastico                    |
| Finitura:           | Nero                                                |
| Riflettore/Ottica:  | Lente LED in PMMA                                   |
| Driver:             | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente FS°   |
| Corrente:                      | 500mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 2.06 kg                      |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 850 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Sì                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 47,5 W                       |
| Flusso apparecchio:            | 6894 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 602x162 x h55                |
| Peso prodotto imballato        | 3 kg                         |
| Dimensioni prodotto imballato  | 660x180x190mm                |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |


Sorgente luminosa: 3 x LED 14,50W 2340lm





## NOTE

Per questo prodotto sarà possibile scegliere un RAL diverso oltre al colore di verniciatura indicato per questo codice, solo ed esclusivamente su richiesta.

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.