



## CARATTERISTICHE

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso:         | Interni                                                |
| Installazione:              | Montaggio a Binario                                    |
| Fissaggio:                  | Adattatore elettrico per montaggio a binario           |
| Corpo/Struttura:            | Corpo in lamiera di alluminio                          |
| Verniciatura:               | Verniciatura per interni in polveri di poliestere      |
| Finitura:                   | Bianco raggrinzante                                    |
| Vetro/Schermo:              | Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato         |
| Orientabilità corpo ottico: | Da 0° a 80° sul piano verticale                        |
| Driver:                     | Driver integrato per LED, uscita stabilizzata 500mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz             |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente       |
| Corrente:                      | 700mA                        |
| Classe isolamento:             | 1                            |
| Peso:                          | 3.50 kg                      |
| Grado IP:                      | 40                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | Power LED                    |
| Potenza complessiva:           | 27 W                         |
| Flusso apparecchio:            | 3214 lm                      |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L70 B10           |
| Temperatura di colore:         | 3000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                       |
| Dimensioni                     | ø264 x h90mm                 |
| Peso prodotto imballato        | 4.6 kg                       |
| Dimensioni prodotto imballato  | ø364xh200mm                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclato e riciclabile |


Sorgente luminosa: 1 x LED 27.00W 4000lm





## NOTE

a richiesta: disponibile versione UGR<19

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## ACCESSORI



409600

Schermo per versione UGR

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.