

STARGATE 550 ECO - LUCE DIRETTA/INDIRETTA

5601-LBC-EM2



INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > STARGATE

Paese di produzione: Italia



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Nero
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, doppia emissione
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	6 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	52 W
Flusso apparecchio:	4316 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Peso prodotto imballato	7.7 kg
Dimensioni prodotto imballato	670x670x150,5mm
Composizione materiale imballo	100% riciclato e riciclabile

Sorgente luminosa: 16 x LED 3.00W 450lm



NOTE

A = 233 mm

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto bianco o nero

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

