



Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	A Sospensione
Fissaggio:	Sistema sospensione con fune/i in acciaio L=3100 mm e regolazione micrometrica
Corpo/Struttura:	Corpo in lamiera di acciaio
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Vetro/Schermo:	Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato a settori
Driver:	Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 500mA dc

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico, mono emissione
Corrente:	500mA
Classe isolamento:	1
Peso:	10.8 kg
Grado IP:	40
Filo incandescente:	850 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	Power LED
Potenza complessiva:	61 W
Flusso apparecchio:	5007 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L80 B20
Temperatura di colore:	4000 K
Indice resa cromatica:	>80
Consistenza cromatica:	3 SDCM
Peso prodotto imballato	15.4 kg
Dimensioni prodotto imballato	1309x1309x160mm
Composizione materiale imballo	100% riciclato e riciclabile

A richiesta: Cavo di alimentazione in tessuto in due colori diversi:
cod.643000 (BIANCO)
cod.613750 (NERO)

STARGATE 1250 ECO MONO - ON-OFF Luce diretta


5620-LBN4



INTERNI > PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONE > STARGATE

Paese di produzione: Italia

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

