



## CARATTERISTICHE

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Foodlighting, Interni                                |
| Installazione:      | Incasso a Soffitto                                   |
| Foro incasso:       | Ø 156 mm                                             |
| Fissaggio:          | Con staffe regolabili in dotazione                   |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100      |
| Verniciatura:       | Verniciatura per interni in polveri di poliestere    |
| Finitura:           | Bianco raggrinzante                                  |
| Riflettore/Ottica:  | Riflettore in alluminio purissimo 99,8%              |
| Vetro/Schermo:      | Schermo diffusore in policarbonato opale             |
| Driver:             | Driver remoto per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc |

## DATI TECNICI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tensione:                      | 220-240V 50/60Hz                 |
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 40°       |
| Corrente:                      | 1050mA                           |
| Classe isolamento:             | 2                                |
| Peso:                          | 1.50 kg                          |
| Grado IP:                      | 20                               |
| Filo incandescente:            | 850 °C                           |
| Lampada inclusa:               | Sì                               |
| Tipo LED:                      | COB LED                          |
| Potenza complessiva:           | 41 W                             |
| Flusso apparecchio:            | 2681 lm                          |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L90 B50               |
| Temperatura di colore:         | 2400 K                           |
| Indice resa cromatica:         | >90                              |
| Consistenza cromatica:         | 3 SDCM                           |
| Dimensioni                     | Ø172 x h137mm                    |
| Peso prodotto imballato        | 1.7 kg                           |
| Dimensioni prodotto imballato  | 340x230x220mm                    |
| Composizione materiale imballo | Contiene 100% di carta riciclata |


Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 2995lm





## NOTE

indicato per panetteria A richiesta: colori finitura GA

## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.