



CARATTERISTICHE

Destinazione d'uso:	Interni
Installazione:	Incasso a Soffitto
Foro incasso:	Ø 205 mm
Fissaggio:	Con staffe regolabili in dotazione
Corpo/Struttura:	Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100
Verniciatura:	Verniciatura per interni in polveri di poliestere
Finitura:	Bianco raggrinzante
Riflettore/Ottica:	Riflettore in alluminio purissimo 99,8%
Vetro/Schermo:	Schermo di protezione led in policarbonato opale
Driver:	Driver remoto dimmerabile DALI per LED, uscita stabilizzata 1050mA dc

DATI TECNICI

Tensione:	220-240V 50/60Hz
Fascio:	Simmetrico extra diffondente 90°
Corrente:	1050mA
Classe isolamento:	2
Peso:	2 kg
Grado IP:	20
Filo incandescente:	650 °C
Lampada inclusa:	Sì
Tipo LED:	COB LED
Potenza complessiva:	41 W
Flusso apparecchio:	5173 lm
Durata nominale:	50.000 (h) L90 B50
Temperatura di colore:	3000 K
Indice resa cromatica:	> 90
Consistenza cromatica:	2 SDCM
Dimensioni	Ø220 x h140mm
Peso prodotto imballato	2.3 kg
Dimensioni prodotto imballato	340x230x220mm
Composizione materiale imballo	Contiene 100% di carta riciclata

Sorgente luminosa: 1 x LED 37.00W 5775lm



NOTE


A richiesta: Led con temperatura di COLORE 2700K

A richiesta: Versione in emergenza aggiungendo il Kit

INV 1052 kit 1h

INV 1052-3 Kit 3h

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

