

# LED STRIP - 12Vdc IP65 - 12Vdc - 4,8W/mt - IP65

## 645256-LBN-IP



ESTERNI > LINEARI TERRA - PARETE > LED STRIP IP65

Paese di produzione: Italia



### CARATTERISTICHE

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Destinazione d'uso: | Interni,Esterni                        |
| Installazione:      | Fissaggio a Parete/Plafone             |
| Fissaggio:          | Con striscia adesiva in dotazione      |
| Corpo/Struttura:    | Corpo in PVC                           |
| Driver:             | Non incluso; da ordinare separatamente |

### DATI TECNICI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fascio:                        | Simmetrico diffondente 120°  |
| Classe isolamento:             | 3                            |
| Peso:                          | 0.3 kg                       |
| Grado IP:                      | 65                           |
| Filo incandescente:            | 650 °C                       |
| Lampada inclusa:               | Si                           |
| Tipo LED:                      | SMD LED                      |
| Potenza complessiva:           | 4,8 W                        |
| Flusso apparecchio:            | 207 lm                       |
| Durata nominale:               | 50.000 (h) L80 B20           |
| Temperatura di colore:         | 4000 K                       |
| Indice resa cromatica:         | >90                          |
| Consistenza cromatica:         | 5 SDCM                       |
| Dimensioni                     | 10x4 x L.5000mm              |
| Peso prodotto imballato        | A richiesta kg               |
| Dimensioni prodotto imballato  | A richiesta                  |
| Composizione materiale imballo | 100% riciclabile e riciclato |

Sorgente luminosa: 1 x LED 24.00W 1035lm




### NOTE

Bobina di lunghezza 5 mt, frazionabile ogni 50 mm, n. 300 led



Temperatura massima ambiente notturno ad apparecchio acceso non superiore a 50°C  
Temperatura minima ambiente notturno ad apparecchio acceso non inferiore a -20°C  
Temperatura massima ambiente diurno ad apparecchio spento non superiore a 60°C



## DISEGNO TECNICO



## CURVE FOTOMETRICHE



## DRIVER



645475  
DRIVER  
Driver indipendente ON-OFF 100W 12Vdc IP67

Driver remoto  
Driver integrato

## AZIENDA

Side Spa è da sempre un punto di riferimento nel settore manifatturiero per la sua costante attenzione alla qualità del prodotto, all'assemblaggio e alla sostenibilità dei suoi articoli. L'azienda si distingue per la sua dedizione nell'offrire ai clienti prodotti di altissima qualità che soddisfino le esigenze e superino le aspettative.

Side Spa pone la massima attenzione alla qualità dei suoi prodotti. Ogni fase della produzione è sottoposta a rigorosi controlli di qualità per garantire che solo articoli di prima classe raggiungano il mercato. Utilizzando materiali di alta qualità e adottando processi di produzione all'avanguardia, l'azienda è in grado di offrire prodotti che resistono al tempo e mantengono le loro prestazioni nel corso degli anni. La qualità è una priorità assoluta per Side Spa, che si impegna a soddisfare i più elevati standard di eccellenza.